



EAN: 4013833060925

Modellbezeichnung: GDSP5474BDXCF

- Sensorsteuerung - kein manuelles Anpassen der Leistungsstufe
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- Ab- und Umluftfähig
- Energieeffizienzklasse A

Übersicht technische Daten

- 220-441 m³/h Abluftleistung (Normalbetrieb)
- 712 m³/h Abluftleistung in der Intensivstufe
- Display mit Sensortasten
- automatische Einstellung der Leistungsstufe durch einen integrierten Sensor
- 3 Lüfterstufen (+1 Intensivstufe)
- 2 x 3 W LED Beleuchtung
- Ab- und umluftfähig (Aktivkohlefilter inklusive)
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- Anzeige für Filter reinigen
- Automatische Lüfterfrischung
- Booster-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Energieeffizienzklasse: A
- H x B x T: 800-1180 x 985 x 419 mm
- Dark Inox

Technische Daten

Modell

Typ	Schräghaube
Breite, cm	90 cm

Steuerung

Elektronische Steuerung mit Sensortasten	• Automatische Anpassung der Leistungsstufe durch einen integrierten Sensor
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Technische Daten**Abluftleistung**

Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	712

Ausstattung

Automatische Lüfterfrischung	•
Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Automatischer Nachlauf, Min.	10
Glas-Dekor	•
Höhenverstellbarer Kamin	•
Randabsaugung	•

Beleuchtung

Licht	•
Anzahl der Lampen x Leistung	2 x 3 W
Beleuchtung separat wählbar	•
Dimmer-Funktion	•

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	800-1180 x 985 x 419
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	550 x 1000 x 530
Gewicht Unverpackt (kg)	20,9
Gewicht Verpackt (kg)	23

Technische Daten

Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	69
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.	43
Luftstrom m ³ /h, max.	220-712
Fettabscheidegrad (%)	75,3
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)	31
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	30,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)	60,2
Leistungsaufnahme im Standby (W)	0,25
Luftstrom m ³ /h, min.	220
Luftstrom m ³ /h, Intensiv	712
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	43

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Gesamtleistung, W	300
Anzahl der Motoren	1
Lüfterstufen	4
Spannung / Frequenz,V / Hz	220-240 / 50
Abluftöffnung, mm	120-150

Farbvarianten

Dark Inox	•
-----------	---

Dokumente

-> [EU_GDSP5474BDXCF](#)



