



EAN: 4013833030614

Modellbezeichnung: GIEI 638980 INH

- LED Direct Access Steuerung
- 4 Induktionskochzonen / 2 Flexizonen
- 3 Automatikprogramme
- Auto-Slide Kochen

Übersicht technische Daten

- Autarkes 60 cm FullFlexi Cook Induktionskochfeld
- Steuerung über LED Sensortasten
- Digitales Display
- 4 Induktionskochzonen / 2 Flexizonen
- 3 Automatikprogramme
- Auto-Slide Kochen
- Booster-Funktion, Schnellaufheizung
- 15 Kochstufen pro Kochzone
- 9 Induktionsspulen für eine optimale Wärmeverteilung
- Timer und Signalton
- Individuelle Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Reinigungssperre
- H x B x T: 55 x 580 x 510 mm

Technische Daten

Modell

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Typ | Autarkes FlexiCook-Induktionskochfeld |
| Breite, cm | 58 |

Steuerung

| | |
|---|---|
| Steuerung über Sensortasten | • |
| Kochzonen können einzeln angewählt werden | • |
| Bedienung vorne | • |

Technische Daten**Ausstattung**

| | |
|-------------------------------------|---|
| FlexiCook | • |
| Timer und Signalton | • |
| Glaskeramik | • |
| Aufkochen und köcheln lassen | • |
| Booster-Funktion, Schnellaufheizung | • |
| Betriebskontrollleuchte | • |
| Intelligente Topferkennung | • |

Kochzonen

| | |
|------------------------------|--|
| Art und Anzahl der Kochzonen | 4 Induktionskochzonen / 2 Flexizonenzone |
| Mitte, mm - W | 2x 117,4 x 290,7 - 1800 |
| FlexiCook-Zonen, mm - W | • |
| Hinten rechts, mm - W | 2 x 90 x 180 - 3600 |
| Vorne rechts, mm - W | 2 x 90 x 180 - 3600 |
| Hinten links, mm - W | 2 x 90 x 180 - 3600 |
| Vorne links, mm - W | 2 x 90 x 180 - 3600 |
| Anzahl der Kochstufen | 15 |

Sicherheit

| | |
|---------------------------|---|
| Kindersicherung | • |
| Tastensperre zum Reinigen | • |
| Überlaufschutz | • |
| Automatische Abschaltung | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeigen | • |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Anschlusswert, W | 7400 |
| Spannung / Frequenz, V / Hz | (220-240 / 50) / (380 - 415 2N / 50) |
| Absicherung, A | 2 x 16 |
| CE / VDE geprüft | • |

Technische Daten

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

55 x 580 x 510

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

160 x 650 x 555

Gewicht Unverpackt (kg)

13,9

Gewicht Verpackt (kg)

15,9

Nischenmaße (H x B x T), mm

560 x 490

Farbvarianten

N: rahmenlos - flächenbündig

•

