



EAN: 4013833051480

Modellbezeichnung: GIEH 834480 P



- Touch Slider Direct Access
- 4 Induktionszonen / 2 Flexizonen
- 4 Lüfterstufen

Übersicht technische Daten

- Kochfeldabzug, 82 cm breit
- Steuerung über Touch Slider Direct Access
- Abluftleistung: 630 m³/h in der Intensivstufe
- 4 Induktionskochzonen/2 Flexizonen
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Die Haube passt sich automatisch an das Kochfeld an
- H x B x T: 223,5 x 820 x 520 mm

Technische Daten

Modell

Typ	Muldenlüfter
Breite, cm	82

Steuerung

Kochzonen können einzeln angewählt werden	Touch Slider DirectAccess
Bedienung vorne	•
Display	digital

Ausstattung Kochfeld

Timer und Signalton	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genauere Temperatursteuerung	•
Intelligente Topferkennung	•

Technische Daten**Kochzonen**

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 2 Flexizone
Anzahl der Kochstufen	9
Vorne links, mm - W	180 x 200 - 2200, 3100 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 x 200 - 2200, 3100 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	180 x 200 - 2200, 3100 (Booster)
Hinten rechts, mm - W	180 x 200 - 2200, 3100 (Booster)

Ausstattung Dunstabzug

Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Umluftfähig	•
Abluftfähig	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	530

Sicherheit

Kindersicherung	•
Tastensperre	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

Technische Daten

Anschlusswert, W	7400
Spannung / Frequenz, V / Hz	380-415 / 50/60
Lüfterstufen	3+1

Technische Daten**Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)**

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh / Jahr)	47,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Fluiddynamische Effizienz	28,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Fettabscheidegrad (%)	96
Luftstrom, max. (m ³ /h)	530
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	73
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	69
Leistungsaufnahme im Standby (W)	0,25
Luftstrom, min. (m ³ /h)	180
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	44
Luftstrom, Intensiv (m ³ /h)	630

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	223,5 x 820 x 520
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	345 x 940x 810
Gewicht Unverpackt (kg)	24,6
Gewicht Verpackt (kg)	29,6
Nischenmaße (B x T), mm	740 x 490

Dokumente

->

-> [BDA_GIEH_834480_P](#)

