



Kurzanleitung

Bedienung

! Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!



- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ein-/Austaste | 7. Funktionsauswahl |
| 2. Menütaste | F1 HygieneCare Funktion |
| 3. Zeitverzögerungs- / Menürichtungsauswahl | F2 SuperDry-Funktion |
| 4. Auswahl- / Bestätigungstaste | F3 DeepClean-Funktion |
| 5. Display | F4 Express Funktion |
| 6. Start- / Pause- / Abbrechen-Taste | 8. Programmauswahl |



- | |
|---|
| 9. Auto-Türöffner-Anzeige (je nach Modell) |
| 10. Filterreinigungsfunktionsanzeige (je nach Modell) |
| 11. IonFresh- Funktionsanzeige (je nach Modell). |
| 12. Verzögerungszeit- / Programmzeitanzeige |
| 13. Verzögerter-Start-Anzeige |
| 14. Programmende-Anzeige |
| 15. Klarspüler-Anzeige |
| 16. Salz-Anzeige |
| 17. Kein-Wasser-Anzeige |
| 18. Flüssigspülmittel-Dosieranzeige (je nach Modell) |
| 19. Tab-Spülmittel-Anzeige (je nach Modell) |

Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten

| Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|---|
| Programmnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Programmname | Auto | All-in-Wash | Intensiv | Eco * | Feines | FastTrack 45 | Mini (#) | Vorspülen |
| Reinigungstemperaturen | 40 °C-65 °C | - | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C | - |
| | Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbstätig, passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschir geeignet. | Optimales Spülprogramm für gemischtes Alltagsgeschir inklusive Kunststoffteilen. Während empfindliche Glaswaren im oberen Korb gespült werden, werden Pfannen und Töpfen im unteren Korb gereinigt. | Für stark verschmutzte Pfannen und Töpfen | Geeignet zum Spülen von Geschir mit normaler Menge bon Erde. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Dies wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Öko-Design verwendet. | Spezielles Programm zum saftigen Reinigen von empfindlichen Glaswaren. | Dieses Programm eignet sich zum Abwaschen des täglichen Geschirrs auf dem schnellsten Weg. | Zum schnellen Spülen leicht verschmutzten Geschirrs, das vorgespült wurde. | Zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschir, das mehrere Tage in der Maschine wartet - verhindert das Entstehen über Gerüche. |
| Verschmutzungsgrad | Mittel - Viel | Mittel | Viel | Mittel | Wenig | Mittel | Wenig | - |
| Vorspülen | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Spülen | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Trocknen | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Programmdauer (min) | 100-148 | 150 | 140 | 230 | 97 | 45 | 30 | 15 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,4-12,4 | 19,0 | 16,8 | 9,5 | 14,4 | 10,6 | 10,8 | 4 |
| Stromverbrauch (kWh) | 0,90-1,45 | 1,3 | 1,32 | 0,768 | 0,92 | 1,1 | 0,78 | - |
| Ladekapazität: 16 | | | | | | | | |

Ladekapazität: 16

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. * Referenzprogramm für Prüflinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbehälter, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Teisprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (#) Zusätzliche Funktionen, können zu Änderungen der Programmdauer führen.


Kurzanleitung

Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Trockners im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist.

Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..



Nach Ermittlung der Wasserhärte:

1. Drücken Sie nach Einschalten Ihres Gerätes die Menütaste für 3 Sekunde lang.

i Bei einigen Modellen ermöglicht das einmalige Drücken der Menütaste den Zugriff auf das Einstellungs Menü.

2. Navigieren Sie mit <- und +>, bis die Wasserhärteeinstellungsanzeige aufleuchtet („r“-Position wird angezeigt).


3. Passen Sie den Wasserhärtegrad mit der Auswahltaste gemäß dem Härtegrad der lokalen Wasserversorgung an. Die richtige Einstellung entnehmen Sie bitte der „Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades“.

4. Speichern Sie die Einstellung mit der Ein-/Aus-Taste.

Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

| Wasserhärte | Englische Wasserhärte °dE | Deutsche Wasserhärte °dH | Französische* Wasserhärte °dF | Wasserhärteanzeige |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Stufe 0  | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 – 8 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 1 ein. (r1) |
| Stufe 1  | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | |
| Stufe 2  | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 – 22 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 2 ein. (r2) |
| Stufe 3  | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 – 27 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 3 ein. (r3) |
| Stufe 4  | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 – 34 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 4 ein. (r4) |
| Stufe 5  | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 – 90 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 5 ein. (r5) |

Führen Sie dieselbe Härtegradeinstellung, die Sie am Bedienfeld festgelegt haben, auch mit dem Regler für die Einstellung der Regenerierung durch. Beispiel: Falls Sie dies am Bedienfeld auf 3 eingestellt haben, stellen Sie den Regler für die Einstellung auch auf 3 ein.



- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
 - Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
 - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.