



EAN: 4013833048879

Modellbezeichnung: GNUP4610XC

- CornerWash - innovative Technologie
- QuickWash - sauberes Geschirr in 90 min
- SteamShine - für bessere Trocknung



Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Wasserverbrauch: 9,9 l
- 16 Maßgedecke
- Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 8 Programme, 6 Zusatzfunktionen
- CornerWash - innovative Technologie
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- LED-Innenbeleuchtung
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Breite, herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckschublade
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 598 x 550 mm

Technische Daten

Modell

Typ	Geschirrspüler, Unterbau, 60 cm
Breite, cm	60 cm

Ausstattung

Maßgedecke	16
Steuerung	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Technische Daten

Programme

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•
Feines 40 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Tab	•
TrayMaster	•
HygieneCare	•
SteamShine	•
DoorMatic	•

Innenausstattung

Innenbeleuchtung	•
VarioSlide Besteckkorb	•
Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / •
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

Sicherheit

WaterProtect+	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	• / - / • / -

Technische Daten

Verbrauchswerte (EU 2019/2017)

Energieeffizienzindex (EEI)	31,9
Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Reinigungsleistungsindex	1,130
Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,559
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	9,9
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:59
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	44
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	1,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	4,00

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220 - 240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	818 x 598 x 570
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	867 x 657 x 674
Gewicht Unverpackt (kg)	53,9
Gewicht Verpackt (kg)	57,2
Tiefe mit geöffneter Tür, mm	1150
Nischenmaße (H x B x T), mm	820-920 x 600 x 580

Farbvarianten

X: Edelstahl Fingerprint Free	•
Edelstahllook	•

Dokumente

-> [GNUP4610XC EU-Datenblatt](#)



