



EAN: 4013833048817

Modellbezeichnung: GNUP4630XB

- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- QuickWash - sauberes Geschirr in 90 min



Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- 16 Maßgedecke
- Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 6 Spülprogramme und 6 Zusatzfunktionen
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- Breite, herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckkorb
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 598 x 570 mm
- Unterbau

Technische Daten

Modell

Typ	Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm
Breite, cm	60 cm

Technische Daten

Ausstattung

Maßgedecke	16
Steuerung	Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Programme

Anzahl der Spülprogramme	6
Intensiv 70°	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•
Feines 40 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Halbe Beladung	•
HygieneCare	•
SteamShine	•
DeepClean	•
DoorMatic	•

Innenausstattung

VarioSlide Besteckkorb	•
Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / -
Oberkorb beladen höhenverstellbar	• (3 Positionen)
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

Technische Daten

Sicherheit

WaterProtect+	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	• / - / • / -

Verbrauchswerte (EU 2019/2017)

Energieeffizienzindex (EEI)	43,9
Energieeffizienzklasse*)	C
Reinigungsleistungsindex	1,130
Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,768
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	9,5
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:56
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	42
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	1,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	4,00

*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	818 x 598 x 570
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	859 x 644 x 661
Gewicht Unverpackt (kg)	42,6
Gewicht Verpackt (kg)	45,3
Tiefe mit geöffneter Tür, mm	1150
Nischenmaße (H x B x T), mm	820-920 x 600 x 580

Farbvarianten

Edelstahllook	•
---------------	---

Dokumente

- > [GNUP4630B EU-Datenblatt](#)
- > [GNUP4630XB Bedienungsanleitung](#)
- > [GNUP4630XB Kurzanleitung](#)
- > [GNUP4630XB Installationsanleitung](#)



