



EAN: 4013833059660

Modellbezeichnung: GSF 41940 X

- Express-Funktion
- All-In-Wash
- Extra Trocknen-Funktion

Übersicht technische Daten

- 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 8,9 l
- Geräusch: 41 dBA
- 9+1 Spülprogramme, 3 Zusatzfunktionen
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckkorb
- WaterProtect+
- H x B x T: 85 x 44,8 x 60 cm
- Edelstahl Fingerprint free

Technische Daten

Modell

Typ	Geschirrspüler, freistehend, 45 cm
Breite, cm	45
Unterbaufähig	•

Ausstattung

Maßgedecke	10
Steuerung	Weißes LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Technische Daten

Programme

Anzahl der Spülprogramme	9
All-in-Wash	•
HygieneCare 70°	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Tab	Automatisch
TurboWash	•
DoorMatic	•
Extra Trocknen	•

Innenausstattung

VarioSlide Besteckkorb	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	•/•

Sicherheit

WaterProtect+	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	•/-/•/-

Technische Daten

Verbrauchswerte (EU 2019/2017)

Energieeffizienzindex (EEI)	43,9
Energieeffizienzklasse ^{*)}	C
Reinigungsleistungsindex	1,130
Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,593
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	8,9
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:40
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	41
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	1,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	4,00

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240/50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	850 x 448 x 600
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	889 x 494 x 661
Gewicht Unverpackt (kg)	39,8
Gewicht Verpackt (kg)	42,3
Tiefe mit geöffneter Tür, mm	1150

Farbvarianten

X: Edelstahl Fingerprint Free	X
-------------------------------	---

Dokumente

- > [GSF 41940 X EU-Datenblatt](#)
- > [GSF 41935 X Installationsanleitung](#)



GRUNDIG GSF 41940 X 7 671 401 63 5




59 kWh / 100




10 x



8,9 L



3:40



ABCD

