

Hotă telescopică GDT2562X

GRUNDIG



FIȘĂ DE PREZENTARE

SAVUREAZĂ MÂNCĂRURI AROMATE FĂRĂ GRIJA MIROSURILOR DIN BUCĂTĂRIE

Elimină complet mirosurile atunci când gătești cu ajutorul capacității ridicate de absorbție și a filtrelor de carbon pe care le are în dotare hota Grundig.

SPECIFICAȚII

- Capacitate mare de absorbție
- Filtre carbon (recirculare)
- Filtre aluminiu, lavabile
- Iluminare LED
- Clasa energetică A

DATE TEHNICE

- Model: telescopică
- Lățime: 60cm
- Nivel de zgomot (max/min, dBA): 59/46
- Putere totală: 216W

TIP CONTROL

- Butoane easy touch

ELIMINAREA MIROSULUI


- 659m³/h capacitate de absorbție mod intensiv
- 455m³/h capacitate maximă de absorbție
- 270m³/h capacitate minimă de absorbție

DIMENSIUNI

- Î x L x A: 26x 60 x 30,3cm

CULOARE

- Inox



Clasa energetică

Filtre carbon (recirculare)

Iluminare LED

DATE TEHNICE:

Tip model	telescopica
Lățime	60
TIP CONTROL	
Display touch control	-
Butoane easy touch	•
Afișare electronică a puterii	•
Buton Push control	-
Control glisant	-
Telecomandă	-
ELIMINAREA MIROSULUI	
Capacitatea de absorbție maximă, m3/h	455
Capacitatea de absorbție minimă, m3/h	270
Capacitatea de absorbție intensiv, m3/h	659
Evacuarea aerului	•
Recirculare	•
Filtre carbon (recirculare)	•
Filtre utilizare îndelungată	-
Filtre aluminiu lavabile	•
Panou perimetral	-
Indicator de saturare a filtrului	•
CARACTERISTICI	
Funcție de curățare a aerului	-
Putere ridicată de absorbție	•
Booster	•
Închidere automată	•
Viteză intensivă	-
Design sticlă	-
Înălțime a hornului ajustabilă	-
Tehnologie Eco Silent	-
Motor Eco Inverter	-
Conectare Bluetooth	-
Conectare WiFi	-
ILUMINARE	
Iluminare LED	•
Număr de leduri x putere, W	2x3
Tip iluminare	LED
Comutator on/off iluminare	•
Funcție de ajustare a luminii	-
DIMENSIUNI	
Dimensiunile produsului (Î x L x A), cm	26 x 60 x 30,3
Greutatea produsului (kg)	7,1
INFORMAȚII TEHNICE	
Nivel de zgomot (max), dBA	59
Nivel de zgomot (min), dBA	46
Nivel de zgomot (intensiv), dBA	65
Putere totală, W	216
Clasa energetică	A
Număr de motoare	1
Nivel putere	3
Tensiunea de alimentare, V/Hz	220-240 / 50-60
Amperaj, A	16
Orificiu de evacuare a aerului, mm	150
OPȚIUNI CULOARE	
Sticlă neagră	-
Inox	•

