

Karta produktu

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 811/2013

Marka				GRUNDIG									
Nazwa modelu wewnętrzznego				GSHPH-MM080		GSHPH-MM100		GSHPH-MM3120		GSHPH-MM3140		GSHPH-MM3160	
Nazwa modelu zewnętrznego				GSHPH-MM081		GSHPH-MM101		GSHPH-MM3121		GSHPH-MM3141		GSHPH-MM3161	
Kod magazynowy modelu wewnętrznego				8510783600		8510803600		8510823600		8510843600		8510863600	
Kod magazynowy modelu zewnętrznego				8510773600		8510793600		8510813600		8510833600		8510853600	
Zastosowanie związane z temperaturą				°C		55		35		55		35	
Klasa efektywności energetycznej sezonowego ogrzewania pomieszczeń				A++		A+++		A++		A+++		A++	
Znamionowa moc cieplna				P_{rated}		kW		7		7		8	
Efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń				η_s		%		126		176		126	
Roczne zużycie energii				Q_{HE}		kWh		4649		3260		5294	
Poziom mocy akustycznej				Moduł wewnętrzny		L_{WA}		dB		42		42	
Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji				Refer to the installation and operating manuals.									
Znamionowa moc cieplna				Klimat chłodniejszy		P_{rated}		kW		5		7	
				Klimat cieplejszy		P_{rated}		kW		8		8	
Efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń				Klimat chłodniejszy		η_s		%		100		142	
				Klimat cieplejszy		η_s		%		159		228	
Roczne zużycie energii				Klimat chłodniejszy		Q_{HE}		kWh		5324		4656	
				Klimat cieplejszy		Q_{HE}		kWh		2672		1899	
Poziom mocy akustycznej				Moduł zewnętrzny		L_{WA}		dB		59		60	
● Informacje o hałasie: Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dB dla urządzenia zewnętrznego, którego znamionowa moc cieplna > 6 kW i ≤ 12 kW; Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 78 dB dla urządzenia zewnętrznego, którego znamionowa moc cieplna > 12 kW i ≤ 30 kW; zgodnie z EN 12102-1:2017. ● Włączenie urządzenia zimą jest obowiązkowe, aby zapewnić działanie funkcji zapobiegającej zamarzaniu w trybie gotowości; latem należy utrzymywać normalne ciśnienie w obiegu wody; wodę należy uzupełniać w obiegu bezwzględnie po czyszczeniu. ● Jeśli zasigalanie zostanie odcięte na dużej niż jedną godzinę w zimie, gdy temperatura jest niższa niż 0°C, wodę z urządzenia należy spuścić, aby zapobiec jego zamarznięciu (zastosowanie środka przeciw zamarzaniu jako medium powinno być wyjątkiem) ● Ponadto, w przypadku duoutwardaego braku uztwkiowania, konieczne jest wcześnie powiadomienie techników obsluki posorzadazej i profesjonalna konserwacja, aby utrzymać urządzenie w dobrm stanie podczas pracy. ● Urządzenie nie wolno używać do celów innych niż ogrzewanie i chłodzenie.													