

Leverandørens navn eller varemærke: GRUNDIG

Leverandørens adresse: Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania

Modellens identifikationskode: GDP81064M 7177884500

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	7,0	Dimensioner i cm	Højde	84,5
	Nominel vaskekapacitet	10,0		Bredde	60
				Dybde	60
Energieffektivitetsindeks	EEI _W	51,5	Energieffektivitetsklasse	EEI _W	A
	EEI _{WD}	66,5		EEI _{WD}	D
Vaskeevneindeks	I _W	1,031	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,509		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	3,402	
Vandforbrug i liter/cyklus for »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed	52		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed	78	
Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet	Nominel vaskekapacitet	32	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »wash & dry«-cyklus	Nominel kapacitet	25
	Halv	30		Halv	25
	Kvart	23			
Centrifugeringshastighed (omdr./min)	Nominel vaskekapacitet	1551	Vægtet restfugtighed (%)	44,9	
	Halv	1551			
	Kvart	1551			
Varighed af »eco 40-60«-program (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:58	Centrifugeringssevneklasse	A	
	Halv	2:59			
	Kvart	2:59			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	78		»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	9:45
				Halv	7:10
Type	til indbygning		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.	C	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50		Standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	2,00	

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen **NEJ**

Yderligere oplysninger:

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: <http://support.grundig.com>