

**FICHA DE PRODUCTO**Directiva sobre etiquetas energéticas EU2010/30/EU-No65/2014 campanas  
extractoras de cocina

Marca	GRUNDIG
Modelo	GDKP5464BBSC
Consumo de energía anual (AEC campana) (Kwh/a)	58,6
Clase de eficiencia energética	A
Eficiencia fluidodinámica (FDE campana)	30,2
Eficiencia fluidodinámica clase	A
Eficiencia de Iluminación (LE capucha) (lux / watt)	31
Eficiencia de Iluminación clase	A
Grease Filtrado Eficiencia	85,8
Grease Filtrado Eficiencia clase	B
El flujo de aire (m³/h) (mín.Ymáx. De ajuste)	200-430
El flujo de aire (m³/h)(ajuste de boost)	715
Nivel de potencia sonora (dB)(mín. y máx. de ajuste)	44-60
Nivel de potencia sonora (dB)(selección de refuerzo)	72
Consumo de potencia en modo de espera (Ps) (W)	0,25
Consumo de potencia en modo apagado (Po) (W)	-

7706331101 185373324 AB es\_ES

**MANUAL DE INSTRUCCIONES****Información para campanas de cocina domésticas**

Conforme a la directiva de a UE 2009/125/EC – Normativa N.º 66/2014

Marca	GRUNDIG
Modelo	GDKP5464BBSC
Consumo de energía anual (AEC campana) (Kwh/a)	58,6
Factor de aumento de tiempo (f)	0,9
Eficiencia fluidodinámica (FDE campana)	30,2
Índice de eficiencia energética (EEI campana)	54,1
Tasa de flujo de aire medida en el punto de mejor eficiencia (QBEP) (M3/h)	394,6
Presión del aire medida en el punto de mejor eficiencia (PBEQ) (Pa)	450
Flujo de aire máximo (Qmax) (M3/h)	715
Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de mejor eficiencia (WBEP) (W)	163,1
Potencia nominal del sistema de iluminación (W_L) (W)	5
Iluminación media del sistema luminico sobre la superficie de cocción (Emedia) (lux)	155
Consumo de potencia en modo de espera (Ps) (W)	0,25
Consumo de potencia en modo apagado (Po) (W)	-
Nivel de potencia sonora (LWA) (dB)	60