



EAN: 4013833003519

- 3 Jahre Garantie
- Ab- und umluftfähig
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- Anzeige für Filter reinigen

TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ	Schräghaube
Breite, cm	80

STEUERUNG

Elektronische Steuerung mit Sensortasten	•
Display mit Anzeige der Lüfterstufe	•

ABLUFTELEISTUNG

Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	823

AUSSTATTUNG

Automatische Lüfterfrischung	•
Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Automatischer Nachlauf, Min.	15
Höhenverstellbarer Kamin	•
Extra leise	•

Energieeffizienter Motor

•

Randabsaugung

•

BELEUCHTUNG

Licht

•

Anzahl der Lampen x Leistung

2 x 2,5 W

Beleuchtungstyp

LED

Beleuchtung separat wählbar

•

Dimmer-Funktion

•

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), mm

760-915 x 798 x 490

VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65 / 2014)

Energieeffizienzklasse*)

A

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)

0

Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)

65

Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)

55

Luftstrom (m³/h)

823

Fettabscheidegrad (%)

46

Klasse für den Fettabscheidegrad

F

Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)

29

Beleuchtungseffizienzklasse

A

Fluiddynamische Effizienz

31,7

Klasse für fluiddynamische Effizienz

A

Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)

57,7

Leistungsaufnahme im Standby (W)

0,99

*) Auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Gesamtleistung, W

275

Anzahl der Motoren

1

Lüfterstufen

4

Spannung / Frequenz,V / Hz

220-240 / 50

Absicherung, A

10

Abluftöffnung, mm

120-150

FARBVARIANTEN

Edelstahl mit schwarzer Blende



DOKUMENTE

[GDK 4382 B EU-Datenblatt](#)

[GDK 4382 B Energieetikett](#)

[GDK 4382 B Einbauskizze](#)