



EAN: 4013833023159

- 3 Jahre Garantie
- IonFresh Technologie
- 8 Spülprogramme, 4 Zusatzfunktionen
- Nischenhöhe 86-91 cm



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ **XL-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm**

AUSSTATTUNG

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Maßgedecke | 14 |
| Steuerung | LC-Display mit Sensortasten |
| Startzeitvorwahl | 24 h |
| Trocknungssystem | Eco-Trocknung |
| Hocheinbaufähig | • |
| Glasschutzsystem | GlassPerfect |

PROGRAMME

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Spülprogramme | 8 |
| All-in-Wash | • |
| Intensiv 70° | • |
| GlassCare | • |
| Vorspülen | • |
| Auto | • |

| | |
|------------|---|
| Eco 50° | • |
| QuickWash | • |
| Mini 35 °C | • |

ZUSATZFUNKTIONEN

| | |
|----------------|-------------|
| Express | • |
| Brillissimo | • |
| Tab | Automatisch |
| Halbe Beladung | Automatisch |
| IonFresh | • |
| Back&Sauber | • |

INNENAUSSTATTUNG

| | |
|---|--------------|
| Innenbeleuchtung | • |
| VarioSlide Besteckkorb | • |
| Oberkorb beladen höhenverstellbar | 3 Positionen |
| Herausnehmbare Schublade | Flexibel |
| Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb | •/• |

SICHERHEIT

| | |
|---|---------|
| WaterProtect+ | • |
| Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert | •/-/•/- |

VERBRAUCHSWERTE (VO 1059 / 2010)

| | |
|--|-------|
| Energieeffizienzklasse ^{*)} | A+++ |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W | 0,52 |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W | 0,50 |
| Programmdauer (Eco-Programm), min | 227 |
| Geräusch (Eco-Programm), dB(A) re 1 pW | 42 |
| Jährlicher Energieverbrauch(280 Zyklen), kWh | 237 |
| Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh | 0,83 |
| Jährlicher Wasserverbrauch(280 Zyklen), l | 2.660 |
| Wasserverbrauch (Eco-Programm), l | 9,5 |
| Trocknungswirkung | A |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands | 5 |

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------|
| Inverter EcoMotor | • |
| Spannung / Frequenz, V / Hz | 220-240/50 |
| Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm | 100 |
| Maximale Wasserzulauftemperatur, °C | 60 |

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Produktabmessungen(H x B x T), mm | 861 x 598 x 550 |
| Nischenhöhe, mm | 863 - 913 |
| Tiefe mit geöffneter Tür, cm | 119 |
| Nettogewicht /Bruttogewicht, kg | 41,2/44,2 |

DOKUMENTE[GHV 41835 EU-Datenblatt](#)[GHV 41835 Einbauskizze](#)

