



EAN: 4013833029014

Modellbezeichnung: GIEH 823470

- Touch Control Steuerung
- 4 Induktionszonen / 1 Flexizone
- Langlebiger Keramikfilter

Übersicht technische Daten

- Muldenlüfter, 83 cm breit
- Steuerung über Touch Control
- Abluftleistung: 625 m³/h in der Intensivstufe
- Langlebiger Keramikfilter
- 4 Induktionskochzonen/1 Flexizone
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Automatikprogramme
- Die Haube passt sich automatisch an das Kochfeld an
- H x B x T: 210 x 830 x 515 mm

Technische Daten

Modell

Typ	Muldenlüfter
Breite, cm	83

Steuerung

Kochzonen können einzeln angewählt werden	Touch Control
Bedienung vorne	•
Display	digital

Ausstattung Kochfeld

Timer und Signalton	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Intelligente Topferkennung	•

Technische Daten**Kochzonen**

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
Anzahl der Kochstufen	9
Vorne links, mm - W	180 x 200 - 1600, 1850 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 x 200 - 2100, 3000 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	160 - 1400
Hinten rechts, mm - W	200 - 2300, 3000 (Booster)

Ausstattung Dunstabzug

Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Umluftfähig	•
Abluftfähig	•
Langlebiger Keramikfilter	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	625

Sicherheit

Kindersicherung	•
Tastensperre	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

Technische Daten

Anschlusswert, W	7400
Spannung / Frequenz, V / Hz	380-415 / 50/60
Absicherung, A	2 x 16
Lüfterstufen	9+1

Technische Daten**Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)**

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A+
Energieeffizienzindex	39,6
Jährlicher Energieverbrauch (kWh / Jahr)	40,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Fluiddynamische Effizienz	34,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Fettabscheidegrad (%)	86
Luftstrom, max. (m ³ /h)	603
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	72
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	69
Leistungsaufnahme im Standby (W)	0,49
Luftstrom, min. (m ³ /h)	165
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	42
Luftstrom, Intensiv (m ³ /h)	625

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Abmessungen

Produktabmessungen (H x B x T), mm	210 x 830 x 515
Nischenmaße (B x T), mm	805 x 490
Nettogewicht, kg	13,6
Bruttogewicht, kg	14,7