



EAN: 4013833025184

- 2 Jahre Garantie
- Touch Slider Direct Access
- 4 Induktionszonen / 2 Flexizonen
- Langlebiger Keramikfilter

## Technische Daten

### Modell

Typ	Muldenlüfter
Breite, cm	83

### Steuerung

Kochzonen können einzeln angewählt werden	Touch Slider DirectAccess
Bedienung vorne	•
Display	digital

### Ausstattung Kochfeld

Memory-Funktion	Automatikprogramme
Timer und Signalton	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genaue Temperaturregelung	•
Intelligente Topferkennung	•

### Kochzonen

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 2 Flexizonen
Anzahl der Kochstufen	9
Vorne links, mm - W	180 x 200 - 2100, 3700 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 x 200 - 2100, 3700 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	180 x 200 - 2100, 3700 (Booster)
Hinten rechts, mm - W	180 x 200 - 2100, 3700 (Booster)

**Ausstattung Dunstabzug**

Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Umluftfähig	•
Langlebiger Keramikfilter	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m <sup>3</sup> /h	590

**Sicherheit**

Kindersicherung	•
Tastensperre	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

**Technische Daten**

Anschlusswert, W	7400
Spannung / Frequenz, V / Hz	380-415 / 50
Absicherung, A	2 x 16
Lüfterstufen	9+1

**Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)**

Energieeffizienzklasse <sup>*)</sup>	A+
Energieeffizienzindex	39,6
Jährlicher Energieverbrauch (kWh / Jahr)	40,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Fluiddynamische Effizienz	34,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Fettabscheidegrad (%)	86
Luftstrom, max. (m <sup>3</sup> /h)	603
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	72
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	69
Leistungsaufnahme im Standby (W)	0,49
Luftstrom, min. (m <sup>3</sup> /h)	165
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	42
Luftstrom, Intensiv (m <sup>3</sup> /h)	625

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

### Abmessungen

Produktabmessungen (H x B x T), mm

210 x 830 x 515

Nischenmaße (B x T), mm

805 x 490

Nettogewicht, kg

13,6

Bruttogewicht, kg

14,7

### Farbvarianten

X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl

X

### Dokumente

[EU GIEH 824470 X](#)

[EE GIEH 824470 X](#)