



EAN: 8690842849299

- 3 Jahre Garantie
- Touch Slider Sensortasten
- 4 Kochzonen, inkl. Zweikreis-, und Bräterzone
- Memory-Funktion

TECHNISCHE DATEN

MODELL

| | |
|------------|-------------------------------|
| Typ | Autarkes Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite, cm | 58 |

STEUERUNG

| | |
|---|---------|
| Steuerung über Sensortasten | • |
| Touch-Slider-Sensortasten | • |
| Kochzonen können einzeln angewählt werden | • |
| Display | digital |
| Bedienung vorne | • |

AUSSTATTUNG

| | |
|-------------------------------------|---|
| Memory-Funktion | • |
| Timer und Signalton | • |
| Glaskeramik | • |
| Warmhalten | • |
| Aufkochen und köcheln lassen | • |
| Booster-Funktion, Schnellaufheizung | • |
| Betriebskontrollleuchte | • |
| Genaue Temperatursteuerung | • |
| Reinigungsschaber | • |

KOCHZONEN

| | |
|------------------------------|--|
| Art und Anzahl der Kochzonen | 4 vitroceramic |
| Anzahl der Kochstufen | 19 |
| Vorne links, mm - W | 120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone) |
| Hinten links, mm - W | 140 - 1200 |
| Vorne rechts, mm - W | 160 - 1500 |
| Hinten rechts, mm - W | 140 x 250 - 1100 / 2000 (Bräterzone) |

SICHERHEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Kindersicherung | • |
| Tastensperre zum Reinigen | • |
| Überlaufschutz | • |
| Automatische Abschaltung | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeigen | • |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Anschlusswert, W | 6900 |
| Spannung / Frequenz, V / Hz | 380 - 415 2N / 50 |
| Absicherung, A | 2 x 16 |
| CE / VDE geprüft | • |

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Produktabmessungen(H x B x T), mm | 58 x 580 x 510 |
| Nischenmaße(H x B x T), mm | 560 x 490 |
| Nettogewicht, kg | 9 |
| Bruttogewicht, kg | 10 |

FARBVARIANTEN

| | |
|---|---|
| X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl | X |
| X: Rundum-Edelstahlrahmen für Gaskochfelder | X |

DOKUMENTE

[GIEV 624430 X Einbauskizze](#)