



EAN: 4013833046455

Modellbezeichnung: GNVP4630B

- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- Energieeffizienzklasse C

## Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- 16 Maßgedecke
- Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 8 Programme, 6 Zusatzfunktionen
- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckschublade
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 598 x 550 mm

## Technische Daten

### Modell

Typ	Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
Breite, cm	60 cm

**Technische Daten****Ausstattung**

Maßgedecke	16
Steuerung	Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect
Gleitscharnier	BestFit

**Programme**

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•
Feines 40 °C	•

**Zusatzfunktionen**

Express	•
Tab	•
HygieneCare	•
SteamShine	•
DeepClean	•
DoorMatic	•

**Innenausstattung**

VarioSlide Besteckkorb	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

**Technische Daten****Sicherheit**

WaterProtect+

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf,  
Filter blockiert

• / - / • / -

**Verbrauchswerte (EU 2019/2017)**

Energieeffizienzindex (EEI)

43,9

Energieeffizienzklasse\*)

C

Reinigungsleistungsindex

1,130

Trocknungsleistungsindex

1,070

Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)

0,768

Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)

9,5

Programmdauer Standard-Programm (in h)

3:56

Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)

42

Klasse für den Geräuschpegel

B

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)

0,50

Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)

1,00

Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)

4,00

\*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz, V / Hz

220-240/50

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm

100

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C

60

**Abmessungen**

Produktabmessungen(H x B x T), mm

818 x 598 x 500

Nischenhöhe, mm

820-920

Tiefe mit geöffneter Tür, cm

115

Nettogewicht /Bruttogewicht, kg

41,0/44,2

## Dokumente

---

- > [GNVP4630B EU-Datenblatt](#)
- > [GNVP4630B Installationsanleitung](#)



