



EAN: 4013833010630

Modellbezeichnung: GSV 41921

- 2 Jahre Garantie
- Auto GlassPerfect
- 9 Spülprogramme, 4 Zusatzfunktionen
- Nischenhöhe 82-92 cm

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Energieeffizienzklasse: A++
- Wasserverbrauch: 9 l
- 10 Maßgedecke
- LC-Display mit Sensortasten
- 9 Spülprogramme, 4 Zusatzfunktionen
- Auto GlassPerfect
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- VarioSlide Besteckkorb
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 448 x 550 mm
- vollintegriert

Technische Daten

Modell

Typ: Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm

Ausstattung

Maßgedecke	10
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	24 h
Trocknungssystem	Kondensation
Glasschutzsystem	Auto GlassPerfect

Technische Daten**Programme**

Anzahl der Spülprogramme	9
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
QuickWash 58 min	•
GlassCare	•
Mini 30 min 35°	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
SilentWash	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Tab	Automatisch
TurboWash	•
Halbe Beladung	•
Extra Spülen	•

Innenausstattung

Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / -
Oberkorb beladen höhenverstellbar	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	- / •

Sicherheit

WaterProtect+	•
Antibakterielle Türdichtung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	- / - / - / -

Technische Daten

Verbrauchswerte (VO 1059 / 2010)

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A++
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	0,65
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,42
Programmdauer (Eco-Programm), min	242
Geräusch (Eco-Programm), dB(A) re 1 pW	46
Jährlicher Energieverbrauch(280 Zyklen), kWh	211
Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh	0,65
Jährlicher Wasserverbrauch(280 Zyklen), l	2520
Wasserverbrauch (Eco-Programm), l	9
Trocknungswirkung	A
Dauer des unausgeschalteten Zustands	5

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	230 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	25

Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), mm	818 x 448 x 550
Nischenhöhe, mm	820-920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115
Nettogewicht /Bruttogewicht, kg	30,0 / 32,5

Farbvarianten

X: Edelstahl Fingerprint Free	X
-------------------------------	---

Dokumente

- > [GSV 41921 EU-Datenblatt](#)
- > [GSV 41921 Einbauskizze](#)

