



EAN: 4013833030539

Modellbezeichnung: GSV 42835

- 2 Jahre Garantie
- Herausnehmbare Besteckschublade
- 8 Programme, 5 Zusatzfunktionen
- Nischenhöhe 82-92 cm

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Energieeffizienzklasse: D
- Wasserverbrauch: 8,7 l
- Geräuschpegel: 45 dBA
- 11 Maßgedecke
- LC-Display mit Sensortasten
- 8 Programme, 4 Zusatzfunktionen
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- RedSpot, LED-Hinweis am Boden
- Herausnehmbare Besteckschublade
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 448 x 550 mm
- Vollintegriert

Technische Daten

Modell

Typ	Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
Breite, cm	45

Technische Daten**Ausstattung**

Maßgedecke	11
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Programme

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Brillissimo	Extra Drying
Tab	•
TurboWash	•

Innenausstattung

VarioSlide Besteckkorb	•
Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / -
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

Sicherheit

WaterProtect+	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	• / - / - / -

Technische Daten**Verbrauchswerte (EU 2019/2017)**

Energieeffizienzindex (EEI)	49,9
Energieeffizienzklasse ^{*)}	D
Reinigungsleistungsindex	1,13
Trocknungsleistungsindex	1,07
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,719
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	8,7
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:04
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	45
Klasse für den Geräuschpegel	C
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	0,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	2,50

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), mm	818 x 448 x 550
Nischenhöhe, mm	820 - 920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115
Nettogewicht /Bruttogewicht, kg	30 / 32,5

Farbvarianten

Dokumente

- > [GSV 42835 EU-Datenblatt](#)
- > [GSV 42835 Installationsanleitung](#)



