



FIȘĂ DE PREZENTARE

**CAPACITATE MARE DE ABSORBȚIE
ELIMINĂ COMPLET MIROSURILE
NEPLĂCUTE ATUNCI CÂND GĂTEȘTI
DATORITĂ PUTERII RIDICATE DE
ABSORBȚIE, DE 625 M3/H.**

Aroma mâncării este menținută în vas, iar aceasta nu îți va aminti de ceea ce ai servit ieri la cină, pentru că mirosul a dispărut complet. În plus, afișajul touch control îți oferă confortul controlului asupra fiecărei opțiuni, de la iluminarea LED, până la cele patru setări de performanță, printr-o simplă atingere.

SPECIFICAȚII

- Capacitate de absorbție 625m³/h
- Butoane Easy Touch

DOTĂRI

- 4 trepte de putere
- Iluminare: 2 x 2,5 W LED
- Filtre metalice antigrăsime, lavabile
- Filtre de carbon incluse
- Indicator saturare filtru
- Oprire automată
- Viteza intensivă

PERFORMANȚĂ

- 625m³/h capacitate de absorbție maximă
- 240m³/h capacitate de absorbție minimă
- Nivel de sunet: 47/67 dBA
- Clasa energetică: A

DIMENSIUNI

- Î x L x A:
42.7 x 59.8 x 28 cm

CULOARE

- Inox



Clasa
energetica



Putere
ridicata de
absorbție



Oprire
automata



Iluminare
LED

DATE TEHNICE:

Model	Telescopică
Lățime, cm	60
TIP CONTROL	
Display touch control	-
Butoane easy touch	•
Afișare electronică a puterii	•
Buton Push control	-
Control glisant	-
Telecomandă	-
ELIMINAREA MIROSULUI	
Capacitatea de absorbție maximă, m ³ /h	625
Capacitatea de absorbție minimă, m ³ /h	240
Evacuarea aerului	•
Recirculare	-
Filtre re folosibile	•
Indicator de saturare a filtrului	•
CARACTERISTICI	
Funcție de curățare a aerului	-
Închidere automată	•
Viteză intensivă de auto-resetare	•
Funcție run-on and stop automată, min	-
Design sticlă	-
Înălțime a hornului ajustabilă	-
Funcționare extra silențioasă	-
Motor eco	-
Absorbție perimetrală	-
ILUMINARE	
Iluminare	•
Număr de leduri x putere, W	2x2,5W
Tip iluminare	LED
Comutator on/off iluminare	•
Funcție de ajustare a luminii	-
DIMENSIUNI	
Dimensiunile produsului (Î x L x A), cm	42,7 x 59,8 x 28
INFORMAȚII TEHNICE	
Nivel de zgomot (max), dBA	67
Nivel de zgomot (min), dBA	47
Putere totală, W	205
Număr de motoare	1
Nivel putere	4
Tensiunea de alimentare, V/ Hz	220-240/50
Amperaj, A	16
Orificiu de evacuare a aerului, mm	150
OPȚIUNI CULOARE	
Sticlă neagră	-
Inox	•